

GARANTI

AURA LONG LIFE LIGHTS

Aura Light AB giver levetidsgaranti på alle vores Long Life lysstofrør. Garantien gælder i installationer som følger rekommandationerne iht. IEC-publ.81.

Garanti omhandler Service Life. Service Life defineres som når lysflowet i et er fladet til 80 procent af det oprindelige lysflow. Service Life tager hensyn til både lysstofrørsudfald og lysnedgang og beregnes iht. normen i IEC/EN 60081, som bygger på tretimers tændcyklus.

Maksimalt udfald (mortalitet) under lysstofrørets Service Life er 10 %. Derudover erstattes alle rør som ikke fungerer.

Lysstofrørsgruppe	Service Life Konv. Drift	Service Life HF-spole (varmstart)
Aura <i>ULTIMATE</i> 18W, 36W, 58W	48 000 h	70 000 h
Aura <i>UNIVERSAL</i> 18W, 36W, 58W	36 000 h	50 000 h
SUPREME LL HE och T5 LL HO	-	48 000 h
T5 LL Miniatur 8W, 13W	20 000 h*	

*Se produktblad for beregning af levetid for T5 LL 8 og 13 W

ØVRIGE VILKÅR FOR AT GARANTIEN SKAL GLÆDE

1

Kun lysstofrørskoblinger og starterer som er produceret iht. IEC normerne må anvendes.

- Induktiv kobling, spole + starter (IEC-81) Obs! 80W reaktor må ikke anvendes
- HF spole (varmstart)
- HF spole(koldstart) hvis tændcyklusen er >12 timer
- Glimtændere T1, T4 eller tilsvarende
- Elektronisk sikkerhedstændere, Aura eller modsvarende. Obs! Garantien gælder ikke ved brug af Deos 171, SIS 10 ved drift af 58W LL lysstofrør.

2

Omkostningerne til udskiftning af rør der erstattes af Aura Light AB iht. garantien betales af kunden. Garantien gælder fra og med installationsdato, som skal registres af kunden.

